FICHA TÉCNICA

Tarima termoprensada de astilla reciclada

Tarima industrial fabricada a partir de astilla de madera reciclada, diseñada para carga pesada y exportación con cumplimiento NIMF 15 nativo, sin fumigación química y sin clavos.

4.3 T — Carga estática

2 T — Carga dinámica

19 kg — Peso uniforme

63 vs 18 — Tarimas en 1.8 m de altura

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	**1200 × 1016 × 130 mm (±5 mm)**
Peso	**19 kg, uniforme por pieza**
Material	**Astilla de madera 100% reciclada**
Proceso	**Termoprensado, sin clavos**
Densidad	**0.75 g/cm³**
Carga estática	**4.3 toneladas**
Carga dinámica	**2 toneladas**
Entradas	**4 vías (montacargas y patín)**
Apilamiento	**Anidable: 63 pzas en 1.8 m**
Resistencia a termitas	**7× vs pino estándar**
Reciclabilidad	**100% reciclable**

NORMATIVA

- **NIMF 15** — ISPM 15, exportación sin fumigación
- **ASTM D-1413** — Resistencia a termitas
- **ASTM D-2017** — Resistencia biológica a hongos
- **SEMARNAT** — Regulación ambiental MX

VENTAJAS OPERATIVAS

- Mismas medidas que la tarima estándar, sin cambiar equipos ni procesos
- Peso uniforme que facilita la automatización del manejo
- Contornos curvos compatibles con película stretch
- Sin clavos ni astillas sueltas

Comparativo	Tarima convencional de madera	BioPallet
Carga estática	≈ 2.5 T	**4.3 T**
Tarimas en 1.8 m	18	**63 (hasta 3.5× menos viajes)**
Fitosanitario	Tratamiento y sello	**NIMF 15 nativo**
Uniformidad	Variable	**19 kg, ±5 mm**

bio-pallet.com · ventas@bio-pallet.com

Solicita tu cotización